



Collano Montageklebstoffe

Für jede Anwendung das richtige Produkt

Collano Montageklebstoffe

Für jede Anwendung das richtige Produkt



Collano A 1970

Für höchste Ansprüche, dichtet hervorragend

MS-Polymer

Hochdehnbarer, universeller Kleb- und Fugendichtstoff, standfest

Farbe

Weiss, schwarz, grau

Anwendung

- Fugenklebungen im Metall-, Kunststoff-, Holz- und Baubereich
- Karosserie-, Fahrzeug- und Schiffsbau
- Klimaanlage, Lüftungsbau, Spenglereianwendungen und Fassadenelemente
- Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Spiegel und Verglasungen

Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 10 Minuten
- Durchhärtezeit 2–3 mm pro 24 Std.
- Haltbarkeit 24 Monate bei 15–25 °C

Ökolabel



Produktinfo



Collano BM 866

Sehr hohe Anfangshaftung von 200 kg/m²

MS-Polymer

High Tack Montageklebstoff, hochstandfest

Farbe

Weiss

Anwendung

- Wand- und Deckenarbeiten, Leichtbauplatten und Isolationsmaterialien
- Montieren von Fensterbänken, Sockelleisten, Spiegel, Abschlussprofilen aus Holz und Aluminium sowie Kunststoffprofilen
- Gute Haftung auf Stahl, Edelstahl, eloxiertem Aluminium und lackierten Flächen
- Betonoberflächen und Mauerwerk

Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 10 Minuten
- Durchhärtezeit 2–3 mm pro 24 Std.
- Haltbarkeit 18 Monate bei 15–25 °C

Ökolabel



Produktinfo



Collano BM 833

Leichte Verarbeitung und hohe Anfangsfestigkeit

MS-Polymer

Universeller Montageklebstoff, standfest

Farbe

Weiss

Anwendung

- Montieren von
- Leichtbau-, Isolations- und Dämmmaterialien
- Holzwerkstoffen und Gipsplatten
- Naturstein
- Metall, Blei, Aluminium
- Wand- und Deckenelementen, Fensterbänken, Sockelleisten, Treppen, Spiegeln sowie Abschlussprofilen aus Holz, Aluminium und Kunststoff

Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 10 Minuten
- Durchhärtezeit 1.5–2 mm pro 24 Std.
- Haltbarkeit 18 Monate bei 15–25 °C

Ökolabel



Produktinfo



Collano Montageklebstoffe

Für jede Anwendung das richtige Produkt



Collano BM 810

Schnelle Festigkeitsentwicklung,
dichtet gut

MS-Polymer

Vielseitiger Kleb- und Fugendichtstoff,
standfest

Farbe

Weiss

Anwendung

- Montieren von Isolationsmaterial am Bau, Fensterbänken, Paneelen, Abschlussprofilen aus Holz und Aluminium und Hohlfachschienen
- Karosseriebau und Metallverbindungen sowie GFK
- Anschlussfugen im Bau, z.B. für Küchen und Badezimmer

Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Hautbildungszeit < 10 Minuten
- Durchhärtezeit 1–2 mm pro 24 Std.
- Haltbarkeit 18 Monate bei 15–25 °C

Ökolabel



Produktinfo



Collano BM 107

Hohe Endfestigkeit, wasserfeste
Klebung

Polyurethan

Montageklebstoff mit sehr kurzen
Presszeiten

Farbe

Weiss

Anwendung

- Wasser- und wetterfeste Klebungen von Holzwerkstoffen
- Stein, Keramik, Isolationsmaterialien und Beton
- Kleben von nicht brennbaren Bauplatten
- Speziell geeignet für Montagearbeiten

Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur 5–35 °C
- Materialfeuchtigkeit 8–18%
- Maximale offene Zeit < 5 Minuten
- Mindestpresszeit > 15 Minuten
- Ein Werkstoff muss Feuchtigkeit abgeben
- Klebfestigkeit C4 nach EN 12765
- Haltbarkeit 12 Monate bei 15–25 °C

Ökolabel



Produktinfo



Collano BM 303

Effizienter Montageklebstoff
für den Innenbereich

PVAc-Dispersion

Pastöser PVAc-Montageklebstoff

Farbe

Weiss

Anwendung

- Kleben von Gipsfaser- und Holzwerkstoffplatten
- Stein, Keramik, Isolationsmaterialien, zementgebundene Spanplatten und Beton
- Speziell geeignet für Montagearbeiten in Innenräumen

Verarbeitungsdaten

- Verarbeitungstemperatur > 10 °C
- Materialfeuchtigkeit 8–12%
- Maximale offene Zeit < 17 Minuten
- Mindestpresszeit > 30 Minuten
- Ein Werkstoff muss saugfähig sein
- Klebfestigkeit D2 nach EN 204
- Haltbarkeit 24 Monate bei 15–25 °C

Ökolabel



Produktinfo



Laufmeter Montageklebstoffe

pro Kartusche und Alu-Schlauchbeutel



Raupendurchmesser

mm

Kartuschen

290 ml/310 ml

Alu-Schlauchbeutel

600 ml

Montageklebstoffe

- Collano A 1970 (290 ml)
- Collano BM 810 (290 ml)
- Collano BM 833 (290 ml)
- Collano BM 866 (290 ml)
- Collano BM 107 (310 ml)
- Collano BM 303 (310 ml)

Montageklebstoff

- Collano BM 866
- Collano RS 8021

Raupendurchmesser

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

V-Düse

Laufmeter

290 ml/310 ml

40 m

20 m

15 m

10 m

5 m

3 m

6 m (Collano BM 833 | Collano BM 866)

Laufmeter

600 ml

80 m

40 m

30 m

20 m

10 m

6 m

12 m (Collano BM 866)

Die aktuellen Produktinformationen sind verfügbar unter:

collano.com/klebstoffe/klebstoffsortiment ➔