

Akku-Nagler XGT®

BN001GZ

40Vmax • 50-90 mm • 30° - 34° •
2,9 - 3,3 mm

Kraftvoller Akku-Streifennagler zum sicheren Fixieren von Holzkonstruktionen

Kraftvoller Akku-Streifennagler verarbeitet Nagellängen von 50-90 mm mit Gauge 2,9 oder 3,3 mm. Die Nägel mit D-Kopf sind in einem Winkel von 30° - 34° angeordnet. In dem Magazin sind von aussen gut sichtbar 51-58 Nägel enthalten. Ohne Akku, Ohne Ladegerät.



TECHNISCHE DATEN

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Nagelkopf	Abgeflachter Kopf
Nagellänge	50 - 90 mm
Drahtstärke	2,9 - 3,3 mm
Magazinkapazität	51 - 58
Winkel der Nägel	30 - 34 °
Schallleistungspegel	101 dB(A)
Schalldruckpegel	90 dB(A)
Maschinengewicht	4,6 kg
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	5,3 - 6,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	326 x 186 x 358 mm
Vibrationen	3,6 m/s²
K-Wert Vibration	1,5 m/s²
Tiefeneinstellung	✓

EIGENSCHAFTEN

- Eingebautes LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion beleuchtet den Arbeitsbereich.
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) wurde für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit für den Betrieb unter rauen Bedingungen entwickelt.

EAN Code 0197050013491

Link zur Produktseite - www.makita.ch



Cloueuse XGT®

BN001GZ

40Vmax • 50-90 mm • 30 - 34° •
2,9 - 3,3 mm

Cloueuse à bande sans fil puissante pour la fixation sûre de constructions en bois

Cloueuse à bande sans fil puissante pouvant utiliser des clous de 50 à 90 mm de longueur avec un calibre de 2,9 ou 3,3 mm. Les clous à tête en D sont disposés selon un angle de 30° à 34°. Le chargeur contient 51 à 58 clous, bien visibles de l'extérieur. Sans accu, sans chargeur.



DONNÉES TECHNIQUES

Système accus XGT	✓
Tension de l'accu	40 V
Type d'accu	Li-ion
Tête du clou	Tête tronquée
Longueur des clous	50 - 90 mm
Diamètre du clou	2,9 - 3,3 mm
Capacité magasin	51 - 58
Angle du chargeur	30 - 34 °
Puissance acoustique	101 dB(A)
Pression acoustique	90 dB(A)
Poids machine	4,6 kg
Facteur K (bruit)	3 dB(A)
Poids avec accu	5,3 - 6,5 kg
Dimensions produit (L x l x H)	326 x 186 x 358 mm
Vibrations	3,6 m/s²
Facteur K (vibrations)	1,5 m/s²
Réglage de profondeur	✓

PROPRIÉTÉS

- Lampe LED intégrée avec pré-éclairage et post-éclairage pour éclairer la zone de travail.
- La technologie de protection eXtreme (XPT) est conçue pour améliorer la résistance à la poussière et à l'eau pour une utilisation dans des conditions difficiles.

Code EAN 0197050013491

Lien vers la page du produit - www.makita.ch

